



HIGH VOLUME

Radwuchtmaschine G.30P

Radwuchtmaschine als Einstiegslösung | pneumatische Aufspannung | Automatischer Messarm | 17" Touchscreen |
Linienlaser innen | Radschutzbogen mit Sonar für Stahl- und Alufelgen

Artikelnummer: 1 692 501 013

Beschreibung

Präzise wuchten auf engstem Raum: PKW Radwuchtmaschine mit kompaktem Design

Messen und Wuchten:

- Wuchten in 4,7s
- Stopp Rad automatisch 15° vor Korrekturposition
- LED für mehr Sicht beim Platzieren der Gewichte
- Linienlaser innen zur genauen Positionierung der Gewichte
- Split-Programm zum Aufteilen und versteckten Anbringen von Gewichten hinter den Speichen

Erkennung der Raddaten

- Automatischer Messarm zur Messung von Abstand und Durchmesser und Platzierung von Gewichten
- Automatische Auswahl von Schlag- und Klebegewichte Programm
- Höchste Messgenauigkeit +/- 0,5g

Auto Adaptive Mode

- Dynamische Toleranzanpassung basierend auf Gewicht und Größe
- Minimiert verbleibende Unwucht und beseitigt gezielt kleinste für den Fahrer spürbare Vibrationen

Radschutzbogen mit integriertem Sonar

- Automatische Erkennung der Felgenbreite bei Stahl- und Alufelgen
- Ohne manuelle Eingabe mit Messlehre
- Wuchtprogramm startet automatisch mit Schließen des Radschutzbogens

17" Touchscreen Monitor

- Graphische Darstellung aller Vorgänge
- Vereinfacht das korrekte Wuchten mit geführten Abläufen
- Auch mit Handschuhen bedienbar

Schnelles Aufspannen

- Pneumatisches Aufspannen mit 250kg Anpresskraft
- Garantiert gleiches Aufspannen bei allen vier Rädern
- Stabiler 40mm Schaft
- Radgewichte bis 75kg
- Optional mit Radlift

Lieferumfang:

- 3 Konen Ø45-111mm
- Schnellspanhülse
- Druckstück
- Gummiring
- 60g Gegengewicht
- Gewichtezange

Technische Daten

Raddurchmesser max.	36" 914mm "
Gewicht	110 kg

Wellendurchmesser	40 mm
Messdrehzahl	100 U/min
Messzeit	4,7 s
Display	17" Industrial Touchscreen
Felgenbreite max.	20 "
Felgendurchmesser max.	30 "
Radgewicht max.	75 kg
Länge	1250 mm
Höhe	1570 mm
Elektrischer Anschluss	230 V 50 - 60 Hz 1 ph
Breite	1150 mm
Motorleistung	0,15 kW
Felgendurchmesser min.	10 "
Anzahl Konen	3
Auswuchtgenauigkeit +/-	0,5 g
Verpackungslänge	1280 mm
Verpackungsbreite	980 mm
Verpackungshöhe	1960 mm
Felgenbreite min.	1,5 "
Raddatenerfassung	semi-automatisch
Stapelbarkeit	2 Stück
Anzahl pro 20-Fuß-Container	30 Stück
Anzahl pro 40-Fuß-Container	66 Stück

Zubehör

1 692 502 000	G.Zero Radlift mit Memory Funktion
1 692 502 046	LLKW Konus mit 36mm Distanzring für LLKW Mittenloch Ø 97-170mm
1 692 502 171	3 Konus Kit Ø45-110mm
1 692 502 029	Distanzhülse für Distanzring 1692502036
1 692 502 048	Distanzring 36mm in Kombination mit LLKW Konus 1692502047
1 692 502 028	Distanzring 40mm in Kombination mit LLKW Konus 1692502047
1 692 502 036	Distanzring für Felgen mit großer Einpresstiefe für Distanzhülse 1692502029
1 692 502 031	Distanzscheibe in Kombination mit LLKW Konus 1692502047
1 692 502 035	Konus 4WD Ø 101 - 119 mm
1 692 502 049	Konus für deutsche OEMs Ø 56,5 / 57 / 66,5 / 70 - 72,5 mm
1 692 502 047	Konus für LLkw und Pick-Ups Ø 97 - 180 mm
1 692 502 053	Konus für Mittenloch Ø 43 - 69 mm

1 692 502 030	Konus-Kit für Mercedes-Benz
1 692 502 043	Konus-Kit Ø 45 - 111 mm 6-tlg.
1 692 502 027	Konus-Kit Pkw Ø 45 - 194 mm
1 692 502 054	Lange Aufsteckbolzen für Peugeot 406 1 Satz = 5 Stück
1 692 502 073	Motorrad- und Roller-Adapter Ø 15 - 35 mm
1 692 502 044	Spannhaube groß für Leichtmetallfelgen
1 692 502 056	Typenspannflansch 4-Loch Manuell 4 x 98 / 100 / 108 / 110 / 114,3 / 120 / 130 mm
1 692 502 057	Typenspannflansch 5-Loch Manuell 5 x 100 / 108 / 112 / 114,3 / 120 / 139,7 / 150 / 160 mm
1 692 502 058	Typenspannflansch 5-Loch Manuell für Opel 105 / 110 / 115 / 118 / 130 mm
1 692 502 059	Typenspannflansch 5-Loch Manuell 5 x 98 / 110 / 118 / 120,65 / 127 / 130 / 140 mm
1 692 502 037	Universal 3-4-5-6-Loch Adapter Ø 95-219mm
1 692 502 061	Universal-Typenflansch 3-4-5-6-Loch Manuell Ø 75 - 210 mm
1 692 502 064	Zentrierbolzen Konisch 5 x 103 mm
1 692 502 063	Zentrierbolzen Konisch 5 x 68 mm
1 692 502 062	Zentrierbolzen Kugelförmig 5 x 123 mm
1 692 502 050	Zentrierkit für PSA 5-tlg.
1 692 502 051	Zentrierkit für Renault 5-tlg.
1 692 502 074	Zentrierhülsen-Kit 2 x Ø 15 / 16 / 17 / 19,05 / 20 / 22 / 25 / 28 mm 16-tlg.
1 692 502 038	3-Arm-Stern SR3 für LLkw Ø 161 / 170 / 184,15 / 205 / 222,25 / 245 mm
1 692 502 041	Zentrierhülse Ø 130 mm für 3-Arm-Stern SR3
1 692 502 039	Zentrierhülse Ø 142 mm für 3-Arm-Stern SR3
1 692 502 040	Zentrierhülse Ø 161 mm für 3-Arm-Stern SR3